

## GENIUS -SARJAN AKKULATURIT

### Akkulaturit

#### GENIUS1EU

Akkulaturi Genius 1: 6/12 V / 1 A

- 6/12/24V, 1A 2A 5A 10A 25A 50A
- Pystyy lataamaan jopa tyhjän akun
- Lämpötilan kompensointi
- Suojaa yllilataamiselta



### TUOTEKUVAUS

NOCO:n Genius-sarjan akkulaturit tarjoavat luotettavaa suorituskykyä, kyeten lataamaan jopa täysin tyhjentyneen akun. Niissä on lämpötilan kompensointi ja suoja yllilatausta vastaan, varmistaen akun turvallisen ja tehokkaan latauksen. Valikoimastamme löydät akkulatureita eri jännitteille (6V, 12V, 24V) ja eri virta-arvoilla (1A, 2A, 5A, 10A, 25A, 50A). Valitse tarpeisiisi sopiva laturi!

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Hyväksynnät	BC, CE, cULus, FCC
IP-luokka	IP60
Itseiskulutus, akku	<5 mA
Jäähdytys	Konvektio
Kipinäsuoja	Kyllä
Korkeus	33 mm
Latausvirta	1 A
Leveys	58 mm
Max. teho	15 W
Max. toimintalämpötila	40 °C
Min. toimintalämpötila	-20 °C
Oikosulkusuoja	Kyllä
Paino	0,35 kg

<b>Pituus</b>	89 mm
<b>Syöttöjännite</b>	120-240VAC
<b>Väärinkytentäsuoja</b>	Kyllä
<b>Ylikuumentamissuoja</b>	Kyllä
<b>Min. akkujännite</b>	0V
<b>Min. latauslämpötila</b>	-20 °C
<b>Jännite</b>	6 V / 12 V
<b>Akkutyyppi</b>	AGM, EFB, Li-fe, Li-ion, Putkilevy, SMF
<b>Max. latauslämpötila</b>	40 °C

